

西班牙 *utilcell* 传感器 M240-5kg



产品相关型号:

M240-5kg

M240-7.5kg

M240-10kg

M240-15kg

M240-20kg

M240-25kg

传感器的基本特性:

单点双 *střihového* 力传感器的原理

7.5 能力的传感器范围: 5 - 10 - 15 - 20 - 35 公斤



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

力传感器的铝制成的

根据 OIML 级精度相当于 4000 件

高精度 *excentrickém* 负荷

盖 *ip66* (EN 60529)

可调螺栓过载保护

应用实例:

平台重量尺寸 500×500 毫米

配料秤

计算和贸易平衡

组合权重

包装和填充机

标称重量的 5 - 7 - 10 - 15 - 20—35 公斤

OIML 4000 N 级的精度。

在最小负荷 0 %

在工作负荷的 120%

在荷载 150%的安全

结合误差 $< \pm 0.13$ %的 S_n

重复性误差小于 ± 0.01 %的 S_n

在零温度的影响小于 ± 0.01 %的 $S_n / 5K$

温度对灵敏度的影响小于 $\pm 5K$ 0006 %的 $S_n /$

错误的为 ()) $< \pm 0.12$ %的 S_n



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

补偿温度 10 到 40°C

极限温度 20 至 $70^{\circ}\text{C} +$

标称灵敏度在 $\text{MV} / 2 \pm 10\%$

名义上的午睡。在电压 10

15 在电源电压最大。

400 ± 20 欧姆的输入阻抗

350 ± 3 欧姆的输出阻抗

初始位置小于 $\pm 20\%$ 的 S_n

绝缘阻抗 $\text{Mohm} > 5000$

最大变形 (LN) 0.2 至 0.4 毫米