



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计
www.sensortop.cn

NTS 显示仪表-430

描述:

本器皿是小型、轻量或低价格的数字显示计。

*特长

/内置转换器放大器

/显示范围 5000, 分辨率 1 / 5000

·模拟输出为标准装备
内藏滤镜滤镜

规格:

转换器输入部

输入电压····· 0.5~3 mV / V

变换器连接数····· 350Ω 1 台

转换器施加电压····· DC 5V

A / D 转换部

A / D 转换方式····· 2 重积分方式

最大计数····· 5000

分辨率····· 1 / 5000

小数点·····任意的 3 处内部固定

采样时间·····约 2.5 次 / sec



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

www.sensortop.cn

指示器..... 7 段红色 LED 文字高 15 毫米

精度

非线性..... $\pm 0.1\%$ 的 R.O .

温度显示零点变化... $\pm 0.01\%$ R . O . / $^{\circ}\text{C}$ TYP

温度变化的灵敏度..... $\pm 0.01\%$ / $^{\circ}\text{C}$ TYP

面包和零调整....从前面和背面用螺丝刀进行/约 10% F.S .

使用温度范围..... $0\sim 40^{\circ}\text{C}$

输出绍兴加饭酒 $0\sim 2\text{ V}$ 标准（御指定低于 $0\sim 500\text{ mV}$ $0\sim 1\text{ V}$ 变更到可能）

电源绍兴加饭酒 AC $100\text{V}\pm 10\%$ 50 / 60Hz 约 4 VA

重量约 700 克绍兴加饭酒

寸 法 表

