



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

梅特勒-托利多电子称重仪表 XK3124-6000

245G13000010J00



电子称重仪表 XK3124-6000

245G13000010J00

IND245 称重终端. 电子称重仪表 XK3124-6000

245G13000010J00

清晰的中文显示



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

LCD 液晶显示屏幕,240x96 像素的大屏幕显示分辨率,带背光调节,在阳光下可清晰的显示屏幕内容,显示屏支持多行内容显示,并支持全中文菜单以及各种图片信息的显示。

### 丰富的通讯接口

可通过配置不同型号的产品来满足客户对于通讯接口板需求,COM1:RS232, COM2:RS232/RS485/20mA CL,以太网,WIFI,蓝牙,USB,DI/O 等功能可供选择。可通过配置不同型号的产品来满足客户对于通讯接口板需求,在选件板 1 位置上,可选择以太网,WIFI,蓝牙等功能,在选件板 2 的位置上,可选择 RS232/RS485/20mA CL,USB,DI/O 等功能。

### 操作简单,稳定可靠

全不锈钢外壳,抗干扰能力强,支持大容量的数据存储,方便的在线软件升级功能以及数据备份及恢复功能。全中文菜单操作,简单易用。多种应用软件包支持(计数,检重,动物称重,峰值保持)。

## 规格 - 电子称重仪表 XK3124-6000

### 245G13000010J00

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 新 Attribute (14) | 模拟秤台,最多 1 台秤              |
| 通信               | RS232                     |
| 应用软件             | 动物称重,计数,超重/欠重检重,车辆称重,峰值保持 |
| 通信(可选)           | RS485;USB,离散 I/O;20mA CL  |



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 安装方式     | 柱式,台式,墙式                       |
| 电源 (3)   | AC 型号                          |
| 显示屏      | 7 段式背光 LCD 显示屏                 |
| 尺寸       | 165 mm                         |
| 显示屏安装方式  | 装置融为一体                         |
| 接口       | RS232/485/20mA、USB、以太网、WiFi、蓝牙 |
| 防护等级     | IP44                           |
| 防爆论证     | No                             |
| 外壳       | 不锈钢                            |
| 称重传感器    | 1 至 4 个 350 $\Omega$ 模拟称重传感器   |
| 灵敏度(经批准) | 0.83 $\mu V$                   |
| 自定义编程    | No                             |
| 卫生设计     | 否                              |
| 物料号 (s)  | 72257691                       |