

替代瑞典 Atlas Copco 阿特拉斯精密滤芯



一、产品简介：

压缩空气系统总会有不少污染物：例如，灰尘、尘粒、铁屑和积垢等磨蚀性固态颗粒、压缩机润滑剂（矿物或合成）、凝结水珠和酸性冷凝液、以及油类和碳氢化合物雾汽等，如果不除去这些污染物，它们将增加气动设备的维护成本，导致仪表和控制装置故障，损害产品精密度和光洁度，并且污染工艺程序。

精密空气过滤器和过滤系统可除去这些污染物，让您的压缩空气系统符合应用需求的高质量压缩空气，无论是工厂、仪表或医疗设备所需，都可帮助您保持稳定一致的压缩气体供气质量，并且尽量降低运行成本。

新乡一滤美鲸®开发的各种压缩空气过滤器精密滤芯已广泛应用在石油、电子、化工、冶金、发电、制药、食品、医院等行业中。

三、适用介质：压缩空气。

四、用途：凝聚滤除压缩空气中的油、水、颗粒、异味等杂质。

五、产品优点：所用进口滤材完全可以满足客户对气源的洁净度要求。

六、原料组成：滤材、骨架、海绵，端盖等。

七、适用范围：压缩空气精密过滤器广泛应用制药，化工，食品，饮料，环保，纺织，化妆品生产，气力输送，气动工具，无菌包装，塑料，化学化工，金属制品，机械机电，电子，冶金等行业中。

八、使用寿命：约 8000 小时。

九、产品包装：标准纸盒包装。

十、售后服务：按照国家标准实行三包一年。



十一、级别说明:

序号	级别	用途
1	DD 系列:	用于一般性保护的聚合颗粒过滤器,可消除小至 0.1 毫克/立方米(0.1 ppm) 的液状水和油雾以及小至 1 微米的颗粒。
2	DDP 系列:	用于除尘的颗粒过滤器,可消除小至 1 微米的颗粒。
3	PD 系列:	高效聚合颗粒过滤器,可消除小至 0.01 毫克/立方米 (0.01 ppm) 的液体水分和油雾以及小至 0.01 微米的颗粒。
4	QD 系列:	活性炭过滤器,用于消除最大残留油量为 0.003 毫克/立方米 (0.003 ppm) 的油蒸气和碳氢化合物气味,必须安装在 PD 过滤器后面。

等级	过滤精度(μm)	残余含油量 (ppm)
DD 级	1	0.1
DDP 级	1	
PD 级	0.01	0.01
QD 级	0.01	0.003

十二、技术参数:

流量 NM ³ /min	过滤等级	型号代号
0.8	DD 级 DDP 级 PD 级 QD 级	9
1.0		17
2.0		32
2.6		44
3.6		60
7.2		120
9		150
10.5		175
15.6		260
15.6		280
23.4		390
31.2		520

十三、产品型号:

DD17	DDP17	PD17	QD17	DD32	DDP32	PD32	QD32
DD44	DDP44	PD44	QD44	DD60	DDP60	PD60	QD60
DD120	DDP120	PD120	QD120	DD150	DDP150	PD150	QD150
DD175	DDP175	PD175	QD175	DD195	DDP195	PD195	QD195
DD260	DDP260	PD260	QD260	DD295	DDP295	PD295	QD295
DD375	DDP375	PD375	QD375				
DD390	DDP390	PD390	QD390				
DD500	DDP500	PD500	QD500				
DD520	DDP520	PD520	QD520				