

替代英格索兰 INGERSOLL-RAND 精密滤芯



一、产品简介:

压缩空气系统总会有不少污染物：例如，灰尘、尘粒、铁屑和积垢等磨蚀性固态颗粒、压缩机润滑剂（矿物或合成）、凝结水珠和酸性冷凝液、以及油类和碳氢化合物雾汽等，如果不除去这些污染物，它们将增加气动设备的维护成本，导致仪表和控制装置故障，损害产品精密度和光洁度，并且污染工艺程序。

精密空气过滤器和过滤系统可除去这些污染物，让您的压缩空气系统符合应用需求的高质量压缩空气，无论是工厂、仪表或医疗设备所需，都可帮助您保持稳定一致的压缩气体供气质量，并且尽量降低运行成本。

新乡一滤美鲸®开发的各种压缩空气过滤器精密滤芯已广泛应用在石油、电子、化工、冶金、发电、制药、食品、医院等行业中。

三、适用介质：压缩空气。

四、用途：凝聚滤除压缩空气中的油、水、颗粒、异味等杂质。

五、产品优点：所用进口滤材完全可以满足客户对气源的洁净度要求。

六、原料组成：滤材、骨架、海绵，端盖等。

七、适用范围：压缩空气精密过滤器广泛应用制药，化工，食品，饮料，环保，纺织，化妆品生产，气力输送，气动工具，无菌包装，塑料，化学化工，金属制品，机械机电，电子，冶金等行业中。

八、使用寿命：约 8000 小时。

九、产品包装：标准纸盒包装。

十、售后服务：按照国家标准实行三包一年。



十一、级别说明:

序号	级别	用途
1	GP 过滤器	去除小至 1 微米的颗粒物, 包括油水混合物, 使压缩空气中的含油量降至 0.5mg/m ³ @21° C
2	HE 过滤器	去除小至 0.01 微米的颗粒物, 包括油水混合物, 使压缩空气中的含油量降至 0.01mg/m ³ @21° C (推荐与 GP 过滤器同时使用)。
3	AC 过滤器	活性炭过滤器。去除油雾及气味, 使压缩空气中的含油量降至 0.003mg/m ³
4	DP 过滤器	去除小至 1 微米的灰尘颗粒物

十二、技术参数:

过滤器等级 GP、HE、AC、DP	接口尺寸	流量 m ³ /min	过滤级别				数量
			GP	HE	AC	DP	
19	G1/4	0.53	88342977	88343009	88343066	88343033	1
40	G3/8	1.12	88342985	88343017	88343074	88343041	1
64	G1/2	1.80	88342993	88343025	88343082	88343058	1
123	G3/4	3.45	88343124	88343157	88343215	88343181	1
216	G1	6.05	88343132	88343165	88343223	88343199	1
275	G1 1/4	7.70	88343140	88343173	88343231	88343207	1
350	G1 1/2	9.80	88344239	88344247	88344262	88344254	1
480	G1 1/2	13.46	88343272	88343306	88343363	88343330	1
563	G2	15.76	88343280	88343314	88343371	88343348	1
706	G2	19.76	88343298	88343322	88343389	88343355	1
850	G2 1/2	23.80	88343421	88343454	88343512	88343488	1
1100	G3	30.80	88343439	88343362	88343520	88343496	1
1380	G3	38.63	88343447	88343538	88343538	88343504	1
424	DN40	12.0	92452812	92452903	92453994	92452812	1
669	DN50	19.8	92452820	92452911	92453000	92452820	1
1314	DN80	37.2	92452846	92452937	92453026	92452846	1
2119	DN100	60.0	92452820	92452911	92453000	92452820	3
2755	DN100	78.0	92452820	92452911	92453000	92452820	4
4132	DN150	117	92452820	92452911	92453000	92452820	6
6886	DN200	195	92452820	92452911	92453000	92452820	10
11018	DN250	312	92452820	92452911	92453000	92452820	16
16527	DN300	468	92452820	92452911	92453000	92452820	24

