

济南易雕数控设备制造有限公司

YD-1390 激光切割机配置

技 术 参 数		价 格	设 备 图 片
*工作尺寸	1300mm×900mm	3-7 分 阶 段 交 易 方 式。 (预付 30%首付款 下单, 验收 机 器 交 付 剩 余 70% 尾款。)	
外形尺寸	1950*1450*1320mm		
激光管功率	150W		
激光管类型	二氧化碳封闭式激光管		
切割速度	0-1000mm/min		
重复定位精度	±0.05mm		
工作电压	220V/50HZ		
工作温度	0℃--45℃		
最小文字成型大小	英文 1mm 汉字 2mm		
支持格式	PLT、AI、DXF、BMP、DST、ETC		
软件兼容	Coreldraw, PhotoShop, AutoCAD, Tiandao Tajima		
驱动电机	研控步进电机		
冷却方式	水冷水保护		
驱动系统	步进		
控制系统	DSP 控制系统		
工作台面	刀条/蜂窝		
适用范围	主要用于密度板切割,亚克力切割雕刻、大型吸塑字切割.ABC板切割.多层板切割,双色板雕刻.有机玻璃雕刻切割.标牌雕刻.授权牌雕刻等。		

性能特点	专业化设计理念，针对不同行业用户量身定制，结构合理，外型美观大方，实用。 ◆高精度模具铸造的型材组成高强度，高稳定的机械结构，数控运动平稳，速度快精度高，长期运行不用调整，雕刻精度不变。机体前后贯通的设计理念，可以方便前后通料，适合无限长工件加工。 ◆稳定完善的设计理念，配备先进的工业冷却系统，配有无水报警自动保护功能，提高了连续工作的稳定性，安全性。完善的防尘，防污染设计，极大的提高了整机稳定性。 ◆采用飞行光路设计，结构独特，光路偏差小，稳定性高，调节方便。光学配件采用最优质的进口 K9 反射镜及 ZnSe 聚焦镜，反射率 / 透光率在同类配件中最高，光斑更细，切割力更强。 ◆DSP 控制：基于 PC 机 PCI 总线的上位控制单元，采用全球领先的 DSP-TMS320, XC2S300 等控制芯片，高速，稳定，抗干扰能力强。可选配更先进的 USB 控制及 FlashDisk (u 盘) 脱机控制系统。 ◆自主开发的高效激光电源：采用新型高压开关模式，PWM 主控技术，性能更稳定等
服务承诺：	1.售前为客户提供激光机基本知识及使用咨询服务，推荐最适当的机型。 2、售前免费为客户打样，从技术上协助客户完成加工制作工艺。 3、售前免费进行使用培训，客户可学会后再购机，以减低投资风险。 4、上门维护维修处理时间不超过 24 小时，保修期内免费维修。 5、对于本地的客户，如果激光机出现故障而未能及时修复，客户有加工订单急需交货的，可到我公司免费使用激光机。 6、经常上门回访，解决可能存在的问题和隐患，并协助客户提高使用技术，交流使用经验。 7、客户使用中遇到疑难问题可随时咨询。