

KYOWA 小型間隙水压計 BPR-A-100KPS



型号

BPR-A-50KPS

BPR-A-100KPS

BPR-A-200KPS

适合于模型实验的低容量、高灵敏度型

外径 ϕ 主要被设计了 20 和小型低容量、高灵敏度型水力共鸿沟。防水型所以埋设,也可以使用适合模型实验等。

优越性

- 小型(ϕ 主要 20),低容量(50 ~ 200 kpa),高灵敏度
- 滤波器是不锈钢(10 μ m 标准)

性能

额定容量 50 kpa

非直线性 $\pm 2\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 0.4 mv / v (800 $\times$ 10⁻⁶ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 不 $\sim$ 80 $^{\circ}$ C (冻结)

温度补偿范围 $\sim$ 70 $^{\circ}$ C (不凝结)

零分的温度影响 $\pm 0.8\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\%$ / $^{\circ}$ C 以内

电气特性

允许外加电压 8 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 $\sim$ 5 v ac 或 dc

输入抵抗 120 ω - $\pm 5\%$

输出抵抗 120 ω - $\pm 5\%$

电缆 0.08mm²⁴, 心屏蔽氯乙烯 10 米, 外径 4 毫米, 尖头连接器插头 prc03-12a 10-7m (盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 120%

外置 全面不锈钢图示

保护等级 允许 ip68(负荷)(jis c 920)

质量 约 35 g

外形尺寸图

