

KYOWA 墙面土压计 BER-A-500KP17S



型号

BER-A-500KP17S

BER-A-1MP17S

BER-A-2MP17S

BER-A-5MP17S

ber-a-12s 利用特徵的小型、轻量的墙面土压计。 17 2 机型(15 s, s)被准备,所以设置了机型选择方向。

优越性

- 受压面磨损也不会影响输出功率及初始值
- 不弯曲的影响负重共类型的土压计
- 粒径 ϕ 主要 3 左右的粉末体压测定用

规格

性能

额定容量 压力:500 kpa

负重:236 n

非直线性 $ro \pm 2\%$ 以内

迟滞现象 $ro \pm 2\%$ 以内

额定输出功率为 $1 \text{ mv} / \text{v} (2000 \times 10^{-6} \text{ 弊端})$ 以上

环境特性

允许温度范围 $-30 \sim 80^\circ\text{C}$

温度补偿范围 $\sim 70^\circ\text{C}$

零分的温度影响 $ro / ^\circ\text{C} \pm 0.3\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\% / ^\circ\text{C}$ 以内

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 2 ~ 5 v ac 或 dc

