

## COOPER 旋转扭矩称重传感器 LXT 963 100 INLB



### 型号

LXT 963 100 INLB

LXT 963 10K INLB

LXT 963 12 INLB

LXT 963 15K INLB

LXT 963 1K INLB

LXT 963 200 INLB

LXT 96320K INLB

LXT 963 2K INLB

LXT 963 3 INLB

LXT 963 30 INLB

LXT 963 500 INLB

LXT 963 5K INLB

LXT 963 6 INLB

LXT 963 62 INLB

LXT963 旨在测量旋转驱动力矩使用传统 shaft-to-shaft 配置。这个设计结合了滑环装配传输励磁电压,并输出信号,旋转传感器。如果购买 2000 年发展类金融机构,一个个性模块可能购买设计的快速连接。可以作为可选特性是速度、角度编码器、和脚。

低范围可用

可选角编码器

更快的轴速度可用

规范

线性  $\pm 0.10\%$  F.S.

磁滞  $\pm 0.10\%$  F.S.

可重复性±0.10% F.S.

材料的住房钢

温度范围 70 到 170° F

输出(mv / v)<sup>2</sup>

材料轴钢

桥电阻 1000 欧姆

激 20 马克斯。 直流

安全超载 150%的 F.S.

RPM 最大 5000

轴 0.749

连接器 PT02A-8-45(标准),pt06e - 12 - 105 / SR(选项)

