

KYOWA 小型土压计 BEC-A-200KP



型号

BEC-A-200KP

BEC-A-500KP

BEC-A-1MP

受压面直径 23 mm

土压分布模型实验和测量实验最佳

外径 ϕ 主要 30 受压面直径为 ϕ 主要 23 的小型土压计,短期实验上的土压力分布测量,适合模型实验等。

优越性

●短期实验用

规格

性能

额定容量 200 kpa

非直线性 $\pm 2\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 0.25 mv/v (500×10^{-6} 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 $-10 \sim 60^\circ\text{C}$

温度补偿范围 $\sim 50^\circ\text{C}$

零分的温度影响 $\pm 0.4\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.4\%$ 以内

电气特性

允许外加电压 4 v ac 或 dc

推荐外加电压 2 ~ 4 v ac 或 dc

输入抵抗 $120 \omega - \pm 1.7\%$

输出抵抗 $120 \omega - \pm 1.7\%$

电缆 0.08mm 24 心盾氯乙烯 3 米, 外径 4 毫米, 尖头外露

(盾是主机,连接)

机械特性

允许负荷 120%

质量 约 120 g

外形尺寸图

