

SOHGOHKEISOY 引张,压缩传感器 TR22HB-5KN



型号

TR22HB-1KN

TR22HB-2KN

TR22HB-5KN

TR22HB-10KN

TR22HB-20KN

TR22HB-50KN

TR22HB-100KN

TR22HB-200KN

特征

◆从低容量到高容量的设定
由于两端为公螺钉，所以安装
很容易。

规格

类型名称 TR22HB

额定容量 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN,
50kN, 100kN, 200kN

输出电压 $2.0\text{mV/V} \pm 0.5\%$

非线性 0.1%R.O.以内

滞后 0.1%R.O.以内

重复性 0.05%R.O.以内

输入电阻 $350\ \Omega$ (1kN~100kN)

$700\ \Omega$ (200kN)

输出电阻 $350\ \Omega \pm 1\%$ (1kN~100kN)

$700\ \Omega \pm 1\%$ (200kN)

绝缘电阻 1000M Ω 以上

容许过载 120%

容许施加电压 15V

表面处理 涂饰

Technical drawing of the PT1/2 山14 seal assembly. The drawing shows a side view on the left and a front view on the right. The side view includes dimensions J, D, G, F, H, E, A, and B. A detail of the seal is shown with dimensions (43) and 39. The front view shows dimensions C, 30, 15, and C. The drawing is labeled "PT1/2 山14" and "φ 8,4芯シールケーブル".