

KYOWA 土木工程用传感器 BKJ-A-10



型号

BKJ-A-5

BKJ-A-10

BKJ-A-5-D

BKJ-A-10-D

外径 27 毫米的小型、轻量

地基和山留墙方向的位移测量用

钻孔或山留埋入在墙上采用了分支，并测量出了不同深度的坡度角，地基或山留墙方面的方法可以通过测量位移动的变换器。插入型倾斜共造成的测量方法法相比较，迅速得到数据，因此伴随城市土木工程的信息化施工现场测量适合管理等。

倾斜共书，钻孔内，或山留墙内，预先埋设了铝导引管。

优越性

- 钻孔内，或山留墙上铝导引管事先埋设，其中设置，因此数据收集迅速，容易
- 1 书铝导引管最大 20 段设置有可能的
- 测量符合目的的准备 1 轴，2 轴类型
- 雷坞很难接到招聘

规格

性能

额定容量 $\pm 5^\circ$

非直线性 $\pm 0.5\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 0.5\%$ 以内

额定输出功率为 $1.4 \text{ mv} / \text{v}$ (2800×10^{-6} 弊端) 以上

(-额定容量 ~ +方面额定容量)

环境特性

允许温度范围 $-20 \sim 70^\circ\text{C}$

温度补偿范围 -10 ~ 60℃
零分的温度影响 $ro/^{\circ}C \pm 0.05\%$ 以内
输出温度的影响 $\pm 0.1\%/^{\circ}C$ 以内
电气特性
允许外加电压 10 v ac 或 dc
推荐外加电压 2 ~ 10 v ac 或 dc
输入抵抗 350 ω - $\pm 1\%$
输出抵抗 350 ω - $\pm 1\%$
电缆 0.3 mm28 心氯丁二烯 1 米, 外径 6 mm, 尖端外露(4 只心)
机械特性
允许负荷 120%
外置 不锈钢(导游羽毛是树脂)
保护等级 ip68(防水压 490 kpa, 24 h) (jis c 920)
质量 约 1 公斤
各预先演习 铝导向管 b-30 (长 3 米)
铝导向管插口 b-35 (长 30 厘米)

外形尺寸图

