

SOHGOHKEISO 拉伸传感器 TR21H-100N



型号

TR21H-100N

TR21H-200N

TR21H-500N

TR21H-1KN

TR21H-2KN

TR21H-5KN

特征

◆一侧为旋转式，安装位置为
可以在任意地方安装。

规格

型式名 TR21H

定格容量 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN

出力电压 $1.0\text{mV/V} \pm 0.5\%$

非直线性 0.2%R.O.以内

滞后 0.2%R.O.以内

重复性 0.1%R.O.以内

入力抵抗 $350\ \Omega$

出力抵抗 $350\ \Omega \pm 1\%$

绝缘抵抗 $1000\text{M}\ \Omega$ 以上

许容过负荷 150%

许容印加电压 15V

初期不平衡电压 $\pm 0.05\text{mV/V}$ 以内

许容温度范围 $-20^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$

使用温度范围 $-10^\circ\text{C} \sim +75^\circ\text{C}$

零点温度影响 $0.01\% \text{R.O./}^\circ\text{C}$

出力温度影响 $0.01\% \text{R.O./}^\circ\text{C}$

电缆类型 $\phi 8$, 4芯屏蔽电缆

电缆长度 5m/1根

输出方式 连接器

表面处理 电镀

尺寸图片

