

TEAC 压缩型低电池 TC 系列 TU-BR□□N/KN-G-2KN



型号

TU-BR□□N/KN-G-200N

TU-BR□□N/KN-G-500N

TU-BR□□N/KN-G-1KN

TU-BR□□N/KN-G-2KN

TU-BR□□N/KN-G-5KN

TU-BR□□N/KN-G-10KN

TU-BR□□N/KN-G-20KN

精度是 1/2000,作为工业用康维尔,坦克等共重系统负载检测机的使用,高精度、高稳定的系统可以组成。

特点/用途

高精度、高输出功率、s 型

型号 tu-br□n / kn-g

允许负荷 150% r . c .

额定输出功率为 3 mv / v ± 1%

直线性 0.05% r . o .

迟滞现象 0.05% r . o .

反复性 0.03% r . o .

零平衡 ± 10% r . o .

允许外加电压 20 v

输入端子之间抵抗 350 ω - ± 3.5 ω -

输出端子间抵抗 350 ω - ± 5 ω -

绝缘抵抗 50 ω - 1000 米以上(vdc)

温度补偿范围 -10℃ ~ 70℃

允许温度范围 -30℃ ~ 80℃

零分温度影响 0.05% r . o . / 10℃

输出温度的影响 0.05% r . c . / 10℃

电缆 φ 主要 6、4 芯屏蔽,直接关系到 5 米,尖端玫瑰

固定方法 螺丝孔

机身材质 铝(200 n, 500 n, 1 kn, 2 kn)

铁(5 kn, 10 kn, 20 kn)
环境对应

规格

単位	定格容量												
N	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	50	100	200	500	
kN	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000

定格容量	固有振動数	質量（約）
200N	0.6kHz	0.3kg
500N	1.2kHz	0.3kg
1kN	1kHz	0.3kg
2kN	1.5kHz	0.45kg
5kN	2.7kHz	0.5kg
10kN	2.3kHz	0.5kg
20kN	2.2kHz	1.6kg

尺寸图片

