

KYOWA 中心孔型荷重计 BL-1TB



型号

BL-500KB

BL-1TB

BL-2TB

BL-5TB

BL-10TB

BL-20TB

BL-50TB

锚船式，pc（anchor mat 锚船式等）的负荷测量以及隧道拱道担担重参与工业等测量。
特别是本机在场上承受使用防水结构，因此，高精度型。

额定容量：5~500kn

直径：98mm（5~50kn），129 毫米（100kn），90 毫米（200kn），115 毫米（500kn）

非线性： $\pm 1\%$ 以内（5~10kn）， $\pm 2\%$ 以内（200kn）， $\pm 0.6\%$ 以内（500kn）

优越性

- 场上最佳测定
- 防水结构
- 高精度型

规格

性能

额定容量 5 kn

非直线性 $\pm 1\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 1 mv / v (2000 $\times 10^{-6}$ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 70℃

温度补偿范围 -10 ~ 60℃

零分的温度影响 $\text{ro} / ^\circ\text{C} \pm 0.1\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\% / ^\circ\text{C}$ 以内

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 10 v ac 或 dc

输入抵抗 $350 \, \Omega - \pm 2\%$

输出抵抗 $350 \, \Omega - \pm 2\%$

电缆 0.5mm 24 心盾氯乙炔 1 米, 外径 9.6 毫米

(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 120%

质量 约 3 公斤

各预售 bl 型用载荷板

外形尺寸图

