

SOHGOHKEISO 引张,压缩传感器 TR22HS-10KN



型号

TR22HS-2KN

TR22HS-5KN

TR22HS-10KN

特征

◆超小型没有空间的地方
可安装。两端用母螺丝安装
构造简单。

规格

类型名称 TR22HS

额定容量 2kN, 5kN, 10kN

输出电压 1.0mV/V 程度

非线性 1.0%R.O.以内

滞后 1.0%R.O.以内

重复性 0.5%R.O.以内

输入电阻 350 Ω

输出电阻 350 $\Omega \pm 1\%$

绝缘电阻 500M Ω 以上

容许过载 150%

容许施加电压 15V

初始不平衡电压 $\pm 0.25\text{mV/V}$ 以内

容许温度范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

使用温度范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

零点的温度影响 0.05%R.O./ $^{\circ}\text{C}$

输出的温度影响 0.05%R.O./ $^{\circ}\text{C}$

电缆类型 $\phi 3$, 4 芯屏蔽电缆

电缆长度 5m/1 根

输出方式 直接连接

表面处理 涂饰

尺寸图片

