

## SOHGOHKEISO 压缩传感器 TR20T-500N



### 型号

TR20T-100N

TR20T-200N

TR20T-500N

### 特征

◆准备 2 台本机，使用平流块等通过设置在下部，可提高张力计中使用。

### 规格

类型名称 TR20T

额定容量 100N, 200N, 500N

输出电压  $1.0\text{mV/V} \pm 1\%$

非线性 0.3%R.O.以内

滞后 0.3%R.O.以内

重复性 0.1%R.O.以内

输入电阻  $350\ \Omega$

输出电阻  $350\ \Omega \pm 1\%$

绝缘电阻  $1000\text{M}\ \Omega$  以上

容许过载 110% (限位器动作)

容许施加电压 15V

初始不平衡电压  $\pm 0.05\text{mV/V}$  以内

容许温度范围  $-20^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$

使用温度范围  $-10^\circ\text{C} \sim +75^\circ\text{C}$

零点的温度影响  $0.01\%\text{R.O.}/^\circ\text{C}$

输出的温度影响  $0.01\%\text{R.O.}/^\circ\text{C}$

电缆类型  $\phi 8$ , 4 芯屏蔽电缆

电缆长度 5m/1 根

输出方式 连接器

表面处理 涂饰

尺寸图片

