

TEAC 压缩型传感器 355-98N



型号

355-49N

355-98N

355-196N

355-294N

355-490N

355-980N

355-1.96kN

355-2.45N

355-4.9KN

优越性

保护结构 ip68

耐环境性具有不锈钢密封结构

小型高精度

型号 355

允许负荷 150% r. o.

额定输出功率为 2 mv / v ± 1%

零平衡 ± 2% r. o.

全误差 ± 0.02% r. o.

最大外加电压 15 v dc / ac

输入端子之间抵抗 380 ω - ± 10 ω -

输出端子间抵抗 350 ω - ± 5 ω -

绝缘抵抗 2000 m ω - 以上

温度补偿范围 -10°C ~ 40°C

允许温度范围 -20°C ~ 70°C

零分温度影响 ± 0.0014% r. o. / °C

输出温度的影响 ± 0.001% load / °C

电缆 ϕ 主要直接 5.6、6 芯屏蔽, 3 米, 尖端玫瑰

机身材质 不锈钢

规格

单位	定格容量													
	2.9	5.9	14.7	19.6	29.4	49	69.6	98	147	196	294	490	980	
N														
kN	1.47	1.96	2.45	2.94	4.9	7.35	9.8	19.6	49					

定格容量	質量 (約)
49N (5kgf)	350g
98N (10kgf)	350g
196N (20kgf)	350g
294N (30kgf)	350g
490N (50kgf)	350g
980N (100kgf)	350g
1.96kN (200kgf)	350g
2.45kN (250kgf)	350g
4.9kN (500kgf)	350g

尺寸图片

