

TEAC 拉伸·压缩传感器 tu-cr (t) n / kn-g-1KN



型号

tu-cr (t) n / kn-g-50N

tu-cr (t) n / kn-g-100N

tu-cr (t) n / kn-g-200N

tu-cr (t) n / kn-g-500N

tu-cr (t) n / kn-g-1KN

tu-cr (t) n / kn-g-2KN

精度是 1/2000,作为工业用康维尔,坦克等共重系统负载检测机的使用,高精度、高稳定的系统可以组成。

特点/用途

高功率、光束型

型号 □tu-cr (t) n / kn-g

允许负荷 150% r . c .

额定输出功率为 3 mv / v ± 1%

直线性 0.05% r . o .

迟滞现象 0.05% r . o .

反复性 0.03% r . o .

零平衡 3% r . o .

允许外加电压 20 v

输入端子之间抵抗 350 ω - ± 3.5 ω -

输出端子间抵抗 350 ω - ± 3.5 ω -

绝缘抵抗 50 ω - 1000 米以上(vdc)

温度补偿范围 -10℃ ~ 70℃

允许温度范围 -30℃ ~ 80℃

零分温度影响 0.05% r . o . / 10℃

输出温度的影响 0.05% r . c . / 10℃

电缆 Φ 6、6 芯屏蔽,直接关系到 5 米,尖端玫瑰

固定方法 6.5 孔...

机身材质 铝

环境对应 rohs(10 物质)

规格

単位	定格容量												
N	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	50	100	200	500	
kN	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000

定格容量	固有振動数	質量（約）
50N	0.3kHz	0.2kg
100N	0.46kHz	0.2kg
200N	0.7kHz	0.2kg
500N	2.2kHz	0.2kg
1kN	3.4kHz	0.2kg
2kN	4.6kHz	0.7kg

尺寸图片

