

TEAC 压缩传感器 n-g3 tu-fsrsp (t)-20N



型号

n-g3 tu-fsrsp (t)-10N

n-g3 tu-fsrsp (t)-20N

n-g3 tu-fsrsp (t)-50N

n-g3 tu-fsrsp (t)-100N

超薄型(伸缩、压缩)。

飞溅量规招聘,实现了低成本化。

发展按钮(平面、球面),通过对对象物,因此理想的负荷。

发展按钮代替,丝锥孔(m2 深度 2 mm)使用客户准备的适配器安装负荷也可以。

※负荷方向安装有制约所以适配器,请咨询您阅读使用说明书上被推荐了。

特点/用途

小型、飞溅方式、法律成本、平面/球面发展按卡

型号 □n-g3 tu-fsrsp (t)

允许负荷 120% r. c。

额定输出功率为 1 mv / v ± 50%

直线性 1% r. o。

迟滞现象 1% r. o。

反复性 0.5% r. o。

零平衡 ± 30% r. o。

允许外加电压 5 v

输入端子之间抵抗 470 ω - ± 30%

输出端子间抵抗 470 ω - ± 30%

绝缘抵抗 50 ω - 1000 米以上(vdc)

温度补偿范围 5℃~40℃(无凝结)
允许温度范围 ℃~50℃(无凝结)
零分温度影响 2% r . o . / 10℃
输出温度的影响 1% r . c . / 10℃
电缆 φ 主要 3、6 芯屏蔽,机器人直接电缆 3 米,尖端玫瑰
固定方法 底面的 4 - 2.6 米丝锥,螺丝固定
机身材质 铝
环境对应 rohs(10 物质)
TEDS 主机内置
其他 发展按钮 2 个附属 1 个(1 个球面、平面)

规格

單位	定格容量												
N	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	50	100	200	500	
kN	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000

定格容量	固有振動数	質量（約）
10N	1.9kHz	15g
20N	2.7kHz	
50N	4.9kHz	
100N	6.7kHz	

尺寸图片

