

KYOWA 小型压力传感器 PGMC-A-200KP



型号

PGMC-A-200KP

PGMC-A-500KP

PGMC-A-1MP

尖头部闪光隔膜的小型压力转接器。

额定容量：200kpa~1mpa

温度补偿范围：~50℃

优越性

- 高响应
- 轻
- teds 对应产品也可以制作

性能

额定容量 200 kpa

非直线性 $ro \pm 1.5\%$ 以内

迟滞现象 $ro \pm 1.5\%$ 以内

额定输出功率为 $0.6 \text{ mv} / \text{v}$ (1200×10^{-6} 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 $-10 \sim 60^\circ\text{C}$

温度补偿范围 $\sim 50^\circ\text{C}$

零分的温度影响 $ro / ^\circ\text{C} \pm 0.3\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.3\% / ^\circ\text{C}$ 以内

电气特性

允许外加电压 3 v ac 或 dc

推荐外加电压 $1 \sim 2 \text{ v ac}$ 或 dc

输入抵抗 $350\omega \pm 10\%$

输出抵抗 $350\omega \pm 10\%$

电缆 0.065mm 24 心盾聚乙烯 3 米，外径 4mm ，

尖头连接器插头 prc03-12a 10-7m 机械特性

允许负荷 150%

固有振动数 约 24 khz

材质 接液部 c1720 螺丝部 sus303

质量 不包括约 20 g(有线)

保护等级 ip52 (jis c 920)

座螺丝 g p 您螺丝

标准附属品 氟树脂贴纸录音带

外形尺寸图

