

日本 NTS 闪光隔膜型压力转换器 pcd 型



型号:

PCD-1MP

PCD-2MP

PCD-5MP

PCD-10MP

PCD-20MP

PCD-50MP

压力受压面隔膜作为使用转换器作为压力容量，而是高响应性威武。
pch 型比较小型，且使用特殊不受钢。

优越性

- 体积小, 重量轻, 容易座
- 高响应性, 高信任
- 防水结构

额定容量、..... 10 mpa ~ 50 mpa

额定输出功率、..... 1.5 mv / v $\pm$ 20% (1 mpa 约为 1 mv / v)

非直线性、..... 0.5% r . o。

迟滞 0.5% r . o。

反复性 0.5% r . o。

推荐外加电压 5 v

允许外加电压 8 v

输入输出抵抗 350 ω - $\pm$ 1%

绝缘电阻、..... 2000 m ω - 以上

温度补偿范围 -10 ~ + 60 $^{\circ}$ C

允许温度范围 -15 ~ + 80 $^{\circ}$ C

温度引起的零分的影响 $\pm$ 0.08% r . o . / $^{\circ}$ C

温度引起的输出功率的影响 $\pm 0.08\%$ / $^{\circ}\text{C}$

允许负荷 120% r . c。

6、四芯屏蔽电缆有线 ϕ 主要 3 米

质量、 约 0.3 公斤

尺寸图

