

KYOWA 发动机指压转换器 PE-30KF



型号

PE-30KF

发动机燃烧压测定用

额定容量:3 mpa

允许温度范围:座螺丝部的温度 300℃以下

排水温度 80℃以下

优越性

●最高使用温度 300℃(水冷式)

性能

额定容量 3 mpa

非直线性 $\pm 1\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 1 mv / v (2000×10⁻⁶ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 座螺丝部的温度 300℃以下

排水温度 80℃以下

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 5 v ac 或 dc

输入抵抗 350 Ω - $\pm 2\%$

输出抵抗 350 Ω - $\pm 2\%$

电缆 0.3mm²4, 心盾氯乙烯 30 厘米, 外径 7.6mm,

尖头连接器插头 prc03-12a 10-7m

电缆附件 0.3mm² 4 心盾氯乙烯 2.7 米, 外径 7.6mm

转换器方面: 尖头连接器插头 prc03-32a 10-7f

测量仪器方面: 尖端连接器插头 prc03-12a 10-7m(盾是主机,连接)

机械特性

允许负荷 130%(静压),100%(动压)

固有振动数 约 21 khz

质量 约 120 g(不包括有线)

座螺丝 m18 p = 1.5

标准附属品 垫圈(ngk ng-1801f)

塑料软管 2 米供管

尺寸图片

