

KYOWA 高安定电流传输型压力传送器 PAG-2KA



型号

PAG-2KA

压力变换部在惰性气体封装密封结构,4 ~ 20 ma 输出高稳定型压力传输电流传输器。放大部,由于高频电波噪音对策。

额定容量:200 kpa

优越性

- 高信任性
- 高分能力
- 耐噪声性

性能

额定容量 200 kpa

非直线性 $\pm 0.1\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 0.2\%$ 以内

输出电流 4 ~ 20 ma

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 75℃

温度补偿范围 -20 ~ 70℃

零分的温度影响 $\pm 0.03\%$ /℃ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.01\%$ /℃ 以内

稳定度零分 $\pm 0.5\%$ ro /年 以内

电气特性

再就是相比 60 db 以上

负荷抵抗 $\sim 500 \Omega$

放大器的预赛频率 650 hz(预赛上的分振幅比- 3 $\pm$ 1 db)

电源 dc 24 v (21 ~ 30 v),消费电流 30 ma 以下

电缆 0.3mm²4, 心盾氯乙烯 5 米, 外径 7.6mm,

转换器方面: 1108-12 高科技防水连接器插头 a10-7f, 测量器方面头外露(3 心只使用)

(盾是没有被连接到主机)

机械特性

150%

机身 sus 金属图示,接液部 sus630

约 270 g(不包括有线)

ip62 (jis c 920)

g 3/8 您螺丝

垫圈(软铜)

外形尺寸图

