

KYOWA 位移传感器 DTK-A-50



型号

DTK-A-30

DTK-A-50

小型刻度付の伸縮、圧縮両用の位移转换器。

额定容量:30、50 mm

非直线性:ro±0.3%以内

测量力:约 2 n

额定功率:2.5 mv / v 以上

优越性

- 小型、角型
- 容易设置
- teds 对应产品也可以制作

规格

性能

额定容量 30 mm

非直线性 ro±0.3%以内

迟滞现象 ro±0.3%以内

反复性 ro 0.3%以下

额定输出功率为 2.5 mv / v (5000×10⁻⁶ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 -10 ~ 70℃(不凝结)

温度补偿范围 ~ 60℃(不凝结)

零分的温度影响 ro /℃ ±0.05%以内

输出温度的影响 ±0.05% /℃以内

电气特性

允许外加电压 6 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 5 v ac 或 dc
 输入抵抗 350 ω - \pm 3%
 输出抵抗 350 ω - \pm 3%
 电缆 0.08mm 24 心屏蔽塑料 3 米, 外径 3.2mm,
 尖头连接器插头 prc03-12a 10-7m
 (盾是没有被连接到主机)
 机械特性
 响应频率范围 dc 约 10 hz ~
 测量力 约 2 n
 质量 约 25 g(不包括有线)
 标准附属品 座板:1 个
 六角孔付螺栓(m3 \times 6): 2 个
 旗杆(ϕ 主要 2 \times 20):1 个
 各预售 延长轴承 eb- 50100
 座乐队 fxb-30b
 替孩子测量 x, xs, sh, h
 磁铁基础 mb-b

外形尺寸图

