

KYOWA 地压计 GTI-E210-500KPS



型号

GTI-E210-500KPS

GTI-E210-1MPS

安装后的程序段面光滑,不扰乱土压的分布

盾土压、未参与工艺段表面包含压等受压面频段的曲率,安装,广阔的面积平均土压测量可以准确的设计被土压计。

优越性

- 使用大型受压面,因此平均土压 mv
- 安装传感器,箱等频段本身的断面不发生亏损即可
- 频段单元的种类可以安装和工程独立
- 曲率的地方也可以安装(极限曲率请咨询)

规格

性能

额定容量 500 kpa

非直线性 $ro \pm 1\%$ 以内

迟滞现象 $ro \pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 $1 mv / v (2000 \times 10^{-6} \text{ 弊端})$ 以上

环境特性

允许温度范围 $\sim 70^{\circ}C$

温度补偿范围 $\sim 60^{\circ}C$

零分的温度影响 $ro / ^{\circ}C \pm 0.1\%$ 以内(注)传感器部单体的特性

输出温度的影响 $\pm 0.1\% / ^{\circ}C$ 以内(注)传感器部单体的特性

电气特性

推荐外加电压 $2 \sim 10 v ac$ 或 dc

输入抵抗 $350 \omega - \pm 1\%$

输出抵抗 $350 \omega - \pm 1\%$

电缆 $0.5 mm^2$ 心氯丁二烯 5 米,外径 11.5 毫米,尖端外露

机械特性

允许负荷 120%

外置 防生锈涂装、金属钢图示

保护等级 允许 ip68(负荷)(jis c 920)

其他

适用于地质 软弱黏度土

外形尺寸图

