

SOHGOHKEISO 通用载荷计 TR22MB-1KN



型号

TR22MB-500N

TR22MB-1KN

特征

◆汽车发动机罩、门等开关部的
可以手动测量作动力
转换器。

根据目的，在本机器前端的螺丝部（W3/8）上
请安装附件等使用。

规格

类型名称 TR22MB

额定容量 500N, 1KN

输出电压 1.0mV/V 程度

非线性 0.5%R.O.以内

滞后 0.3%R.O.以内

重复性 0.1%R.O.以内

输入电阻 350 Ω

输出电阻 350 $\Omega \pm 1\%$

绝缘电阻 500M Ω 以上

容许过载 150%

容许施加电压 15V

初始不平衡电压 $\pm 0.25\text{mV/V}$ 以内

容许温度范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

使用温度范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

零点的温度影响 0.08%R.O./ $^{\circ}\text{C}$

输出的温度影响 0.08%R.O./ $^{\circ}\text{C}$

电缆类型 $\phi 6$, 4 芯屏蔽电缆

电缆长度 0.3 米/1 根（附属电缆 5m/1 根）

输出方式 直接连接

表面处理 电镀

外形尺寸

