

COOPER 数字扭矩计 MTT03 100



型号

MTT03 100

MTT03 10Z

MTT03 12

MTT03 20Z

MTT03 50

MTT03 50Z

系列 TT03 数字扭矩指标为顺时针和逆时针转矩测试应用程序而设计的几乎在每一个行业,有能力从 100 年 10 inoz inlb 钴锰(7 - 1150)。 专用远程扭矩传感器与雅各布斯查克可以用来控制样本,或夹具。 仪表的崎岖的铝住房允许手持使用或测试站安装更复杂的测试需求。 采样率为 2000 Hz 系列 TT03 特性,生产各种测试条件下准确的结果。 背光图形 LCD 显示屏大字符,和一个菜单来访问指标的特性和可配置参数。 USB 输出提供了数据收集的目的。 设置点指标提供了测试不及格两种。 指标是过载保护能力的 150%,和一个模拟负载栏显示在显示应用扭矩的图形表示。 指标包括 MESUR (TM) Lite 数据采集软件。 当前显示读数可能送到 MESUR (TM) Lite 制表和一键导出到 Excel 进行数据操作。

2000 赫兹采样率

USB 数据输出

设置点总是显示

可配置的音频警报和关键的音调

规范

能力——inlb

One hundred.

能力——Kgmm1150

能力——不合格品 1150

精度 $0.3 \pm \% \text{ F.S.}$

材料铸铝

峰值保持标准

权力 9 伏电池,AC 适配器包括。

显示 $4 \frac{1}{2}$ 数字

温度范围。 $60 - 110^{\circ} \text{ F}$

更新

每秒 3 采样率

高速 2000 Hz 采样率/秒。

安全超载 150%的 F.S.

电源插头 110 v(美国)220 v(澳大利亚)220 v(欧洲)220 v(英国)

