

## KYOWA 插入式倾斜计 BK-10G



型号

BK-5G

BK-10G

地基和山留墙的位移测量用

地基、结构内埋设被铝导向管内插入并连续坡度角的检测方面,为了测定位移的转换器。地基及地下连续墙的位移测量中有很多被使用,山崩测量、山留墙壁的测量是不可缺少的。

代码里尔和测量器之间连接的 3 米的电缆也附属。

优越性

- 可靠性高,现场的使用可以忍受
- 插入的代码(长 50 m)测定及代码里尔附属标准

规格

性能

额定容量  $\pm 5^\circ$

非直线性  $\pm 0.5\%$  以内

迟滞现象  $\pm 0.5\%$  以内

额定输出功率为  $2.182 \text{ mV} / \text{V} (4364 \times 10^{-6} \text{ 弊端}) \pm 0.5\%$

(-额定容量 ~ +方面额定容量)

环境特性

允许温度范围  $-20 \sim 60^\circ\text{C}$

温度补偿范围  $-20 \sim 50^\circ\text{C}$

零分的温度影响  $\pm 0.03\% / ^\circ\text{C}$  以内

输出温度的影响  $\pm 0.03\% / ^\circ\text{C}$  以内

电气特性

输入抵抗  $500 \sim 660 \Omega$

输出抵抗  $343 \sim 357 \Omega$

电缆 ①0.5 mm<sup>2</sup> 4 心钢琴线强聚氨酯 60 米,外径 9 mm(包括剩余部分 10 米),每隔 50 cm,

检尺用马克付

②0.3mm 24 心盾氯乙烯 3 米，外径 7.8mm，

代码里尔方面：1108-12 高科技防水连接器插头 a10-7m，

测量仪器方面：尖端连接器插头 prc03-12a 10-7m

机械特性

允许负载 120%

质量 约 3.2 公斤

各预先演习 铝导向管 b-30（长 3 米）

铝导向管插口 b-35（长 30 厘米）

外形尺寸图

