

KYOWA 墙面土压计 BER-A-1MP58S



型号

BER-A-500KP58S

BER-A-1MP58S

BER-A-2MP58S

BER-A-5MP58S

盾机器的チャンバ昏昏暗暗压、未包含压力测定烛光

特别是书器结构物的歌曲的影响,被设计负重共类型的土压计,适合墙面土压测定。2 款(12 s, 58 s)被准备,所以设置了机型选择方向。另外ツェナバリヤ和组合本质安全防爆系统可以组成。

优越性

- 受压面磨损也不会影响输出功率及初始值
- 不弯曲的影响负重共类型的土压计
- 粒径 ϕ 主要 10 左右的粉末体压测定用
- 本质安全防爆结构

规格

性能

额定容量 压力:500 kpa

负重:2.1 kn

非直线性 ro $\pm$ 1%以内

迟滞现象 ro $\pm$ 1%以内

额定输出功率为 1 mv / v (2000 $\times$ 10⁻⁶ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 -30 ~ 80℃

温度补偿范围 ~ 70℃

零分的温度影响 ro /℃ $\pm$ 0.1%以内

输出温度的影响 $\pm$ 0.1% /℃以内

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

质量 约 3.1 公斤

