

COOPER 数字力指示器 DFI 7000 SP



型号

DFI 7000 SP

DFI 7000 HL

是一个低成本的面板或台式仪器提供信号调节和放大(0 - 5 伏的输出)。 4 1/2 数字显示功能光明容易阅读 56” 字符。 为面板装配紧凑的情况下是比较理想的。 也可用在长椅上单位。 峰值保持是一个标准的特点和发展类金融机构 7000 年储备的快速交付。

峰值保持记忆

分流校准

面板或长椅上挂载

4 1/2 数字

规范

渠道

1

温度范围内操作。

32 到 130° F

材料

改性聚苯醚的塑料

权力要求

115/220 休假

峰值保持

标准

限制功能(嗨/ Lo)

NA

传感器——激发

5 伏直流 10 伏直流

传感器-校准方法

手册

放大器,准确性

$\pm 0.01\%$ F.S.

模拟放大器的输出

± 5 Vdc

分流校准

标准

传感器——输入

5 - 5 mv / v5 到 50 mv / v

传感器-桥电阻

350 欧姆

Amplifier-Peak 捕获率

1000 赫兹 1 微秒。

数字,显示更新

每秒 3

数字 Display-Max。 显示

19999 年

数字显示类型

领导

体重(磅

2

