

KYOWA 小型压力传感器(转换器)PGM-10KE



型号

PGM-10KE

PGM-20KE

PGM-50KE

PGM-100KE

PGM-200KE

PGM-500KE

尖头部闪光隔膜型的小型压力转换器。

额定容量：1~50mpa

温度补偿范围：~60℃

优越性

- 闪光隔膜型的应回答性非常突出，因此动态特性非常好
- 丰富的容量范围
- teds 对应产品也可以制作

性能

额定容量 1~50mpa

非直线性 $\pm 1\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 1 mv / v (2000 × 10⁻⁶ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 ~ 80℃

温度补偿范围 ~ 60℃

零分的温度影响 $\pm 0.1\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\%$ /℃以内

电气特性

允许外加电压 5 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 3 v ac 或 dc
 输入抵抗 120 ω - \pm 2%
 输出抵抗 120 ω - \pm 2%
 电缆 0.3mm 24 心盾氯乙烯 3 米, 外径 7.6mm,
 尖头连接器插头 prc03-12a 10-7m
 盾是主机, 连接) 机械特性
 允许负荷 150%
 固有振动数 约 22 khz
 材质 机身 sus 金属图示
 接液部 sus630
 螺丝部 sus304
 质量 约 65 g(不包括电缆)
 保护等级 ip64 (jis c 920)
 匹配指令 2011/65 / 欧盟 rohs 指令
 座螺丝 g 3/8 您螺丝
 标准附属品 垫圈(软铜)

尺寸图

