

KYOWA 设置型倾斜计 BKK-A-2



型号

BKK-A-1

BKK-A-1-D

BKK-A-2

BKK-A-2-D

温度特性,长期稳定性好,现有产品相比 2 倍的分能力

结构物等设立了微小的倾斜量测定转换器,一轴、两轴两种类型。 近距离测量等结构物施工带来奇怪状下沉同时被使用,此外,山崩的地表坡度测量等也可以使用。

书器与现有产品相比,它具有 2 倍的分辨率,不仅温度特性明显提高(零分的温度影响是容量 ± 1 度在 ± 0.36 秒/ $^{\circ}\text{C}$),长期稳定性也出众 $\text{ro}(\pm 0.5\%)$ 。 另外,检测部用挡块保护它,所以运输开始设置测量作业性都得到了提高。 更加高粘度反倾销油填充耐振性也提高了。

优越性

- 外部限位器附带
- 耐振性进一步提高
- 两轴类型(bkk-a-d)

规格

性能

额定容量 $\pm 1^{\circ}$

非直线性 $\text{ro} \pm 0.5\%$ 以内

迟滞现象 $\text{ro} \pm 0.5\%$ 以内

额定输出功率为 $2 \text{ mv} / \text{v}$ (4000×10^{-6} 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 $-20 \sim 70^{\circ}\text{C}$

温度补偿范围 $-10 \sim 60^{\circ}\text{C}$

零分的温度影响 $ro / ^\circ\text{C} \pm 0.005\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.02\% / ^\circ\text{C}$ 以内

长期稳定度 $ro \pm 0.5\%$ 以内(6 个月)(实测值为基础,考虑到果岭上的值。 设置后几个月间缓慢变化,渐渐收敛的趋势。)

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 2 v ac 或 dc

输入抵抗 $350 \omega - \pm 1\%$

输出抵抗 $350 \omega - \pm 1\%$

电缆 0.3mm 24 心盾氯乙炔 3 米, 外径 7.6 毫米
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

测定方向 1 轴

允许负荷 120%

外置 镀铬酸盐

保护等级 ip56 (jis c 920)

质量 6 公斤

标准附属品 ストップ固定用螺母

各预售 ● 墙面用座钩

bd-11a 安装 1 台(用)/ bd-12a 安装 2 台(用)

● 平面用座钩

bd-31a 安装 1 台(用)/ bd-32a 安装 2 台(用)

● 保护盖

bd-21a (bd-11a 用)/ bd-22a (bd-12a 用)

bd-41a (bd-31a 用)/ bd-42a (bd-32a 用)

外形尺寸图

