

KYOWA 漏水量计 LWF-A



型号

LWF-A

堤体、地山等的泄漏量远程测量

堤体、地山等泄漏量的测定,分散的水路中收集根据三角咳嗽流拥挤,咳嗽产生的水头的变化,根据浮力式水位负重共检测出泄漏量,并测定测定用水位共。水位共的电输出信号电缆传输,所以被远程测量,记录自动测量器和组合也可能。

组成

测定水路三角咳嗽

水位共 lwf-a-300s

测定水路三角咳嗽规格

航道测量 锐角 60° 或 90° 三角咳嗽(您希望通过制作)

jis 基于

三角咳嗽咳嗽的幅度和流量 角度 60° ,宽 45 厘米,流量 18 ~ 260 l / min

角度 90° ,宽 60 厘米,流量 110 ~ 1500 l / min

角度 90° ,宽 80 厘米,流量 110 ~ 2900 l / min

水位共 lwf-a-300s 规格

性能

额定容量 水位 300 mm

非直线性 $\pm 0.5\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 0.5\%$ 以内

额定输出功率为 $1.2 \text{ mv} / \text{v}$ (2400×10^{-6} 弊端) $\pm 10\%$

环境特性

允许温度范围 冻结-10 ~ 40°C(不)

零分的温度影响 $\pm 0.03\%$ 以内

电气特性

输入抵抗 $350\ \Omega \pm 2\%$

输出抵抗 $350\ \Omega \pm 2\%$

电缆 0.5mm 24 心盾氯乙烯 3 米，外径 10mm，尖头外露

机械特性

允许负荷 120%

保护等级 ip67 (jis c 920)

质量 泄漏量检测机约 17 公斤

