

KYOWA 土压计 BEM-A-50KP



型号

BEM-A-50KP

BEM-A-100KP

BEM-A-200KP

BEM-A-500KP

BEM-A-1MP

受压面直径为 80 mm 的埋设型

受压面直径为 80 毫米的土里土压测量用的土压计。全不锈钢。

优越性

- 受压面和应变规粘合的隔膜间压力媒体封封了双重隔膜型,可以扩大微位移传递结构
- 全不锈钢

规格

性能

额定容量 50 kpa

非直线性 $\pm 2\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 0.25 mv/v (500×10^{-6} 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 $-20 \sim 80^\circ\text{C}$

温度补偿范围 $-15 \sim 70^\circ\text{C}$

零分的温度影响 $\pm 0.5\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\%$ / $^\circ\text{C}$ 以内

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 2 ~ 8 v ac 或 dc

输入抵抗 $350 \omega - \pm 1\%$

输出抵抗 $350 \omega - \pm 1\%$

电缆 0.5 mm² 4 心氯丁二烯 1 米,外径 8 mm 尖端外露

机械特性

允许负荷 120%

质量 约 1 公斤

外形尺寸图

