

KYOWA 电流传输型压力变送器 PAA-10KR



型号

PAA-10KR

PAA-20KR

PAA-50KR

PAA-100KR

PAA-200KR

PAA-300KR

PAA-500KR

应变规式压力传感器专用放大器内置的 4 ~ 20 ma 的输出电缆直式电流传输型压力传输器。
产业设备的压力测量和远程压力测定的最佳。

额定容量:500 kpa ~ 50 mpa

温度补偿范围:-20 ~ 70℃

优越性

- 耐噪声性
- 高负荷允许(200%)

性能

额定容量 500 kpa

非直线性 $\pm 0.2\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 0.2\%$ 以内

输出电流 4 ~ 20 ma

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 80℃

温度补偿范围 -20 ~ 70℃

零分的温度影响 $\pm 0.03\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.02\%$ /℃ 以内

电气特性

再就是相比 50 db 以上

负荷抵抗 ~ 500 ω -

放大器的预赛频率 1 khz(预赛上的分振幅比- 3 $\pm$ 1 db)

电源 dc 24 v (21 ~ 30 v), 30 ma 以下

电缆 0.18mm 24 心盾塑料 3 米, 外径 4.6 毫米, 尖头外露 (3 只)
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 200%

材质 机身 sus 金属图示, 接液部 sus630

质量 约 200 g(不包括有线)

保护等级 ip64 (jis c 920)

座螺丝 g 3/8 您螺丝

标准附属品 垫圈(软铜)

尺寸图片

