

KYOWA 电压传输型压力传送器 PAV-10KR



型号

PAV-10KR

PAV-50KR

PAV-100KR

PAV-200KR

PAV-300KR

PAV-500KR

应变规式压力传感器专用放大器内置了 $\sim 5\text{ v}$ 的输出电缆直式电压传输型压力传输器。 产业的压力测量和远程压力测定的最佳。

额定容量:1 ~ 50 mpa

温度补偿范围:-20 ~ 70℃

优越性

- 耐噪声性
- 高信任性
- 高负荷允许(200%)

性能

额定容量 1 mpa

非直线性 $\pm 0.2\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 0.2\%$ 以内

输出电压 $\sim 5\text{ v}$

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 80℃

温度补偿范围 -20 ~ 70℃

零分的温度影响 $\pm 0.03\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.02\%$ /℃以内

电气特性

再就是相比 50 db 以上

负荷抵抗 1 k ω -以上

放大器的预赛频率 1 khz(预赛上的分振幅比- 3 ± 1 db)

电源 dc 12 v (10.5 ~ 15 v),消费电流 30 ma 以下

电缆 0.18mm 24 心盾塑料 3 米, 外径 4.6 毫米, 尖头外露

(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 200%

材质 机身 sus 金属图示,接液部 sus630

质量 约 200 g(不包括有线)

保护等级 ip52 (jis c 920)

座螺丝 g 3/8 您螺丝

标准附属品 垫圈(软铜)

外形尺寸图

