


KYOWA 周面摩擦计 BEH-D-200KPS



型号

BEH-D-200KPS

BEH-D-300KPS

概要

从其他的力量很难(干涉)的影响

铅直能力允许的值不高,损坏

体后的身体沉设时和地基之间产生周面摩擦阻力测定的检测器,因此为了下沉及进行姿态控制的管理应用。

优越性

- 在指定的周面摩擦力可能制作
- 安装可测定周围和在同一条件下,混凝土壳用(beh-c-s)和钢壳用(beh-d-s)
- 沈设伴随着水力变化,也不受影响。

规格

性能

额定容量 200 kpa

非直线性 $\pm 1\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 约 $1.5 \text{ mv} / \text{v}$ (3000×10^{-6} 弊端)

环境特性

允许温度范围 $-20 \sim 65^\circ\text{C}$

温度补偿范围 $-10 \sim 60^\circ\text{C}$

零分的温度影响 $\pm 0.1\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\%$ 以内

电气特性

允许外加电压 12 v ac 或 dc

推荐外加电压 2 ~ 10 v ac 或 dc

输入抵抗 约 350 ω -

输出抵抗 约 350 ω -

电缆 0.5mm²4, 心盾氯乙烯 2 米, 外径 10mm, 尖头外露
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 120%

允许铅直力量 20 kn

摩擦负载 20 kn

防水压 500 kpa

保护等级 ip68 (500 kpa) (jis c 920)

外形尺寸

