

SOHGOHKEISO 压缩传感器 TR20G-100N



型号

TR20G-100N

TR20G-200N

TR20G-500N

特征

◆薄型，承重与钢球，因此，难以施加偏压构造。

类型名称 TR20G

额定容量 100N，200N，500N

输出电压 $1.0\text{mV/V} \pm 0.5\%$ 非线性 0.2%R.O.以内

滞后 0.2%R.O.以内

重复性 0.1%R.O.以内

输入电阻 350Ω 输出电阻 $350\Omega \pm 1\%$

绝缘电阻 $1000\text{M}\Omega$ 以上

容许过载 150%

容许施加电压 15V

初始不平衡电压 $\pm 0.05\text{mV/V}$ 以内

容许温度范围 $-20^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$

使用温度范围 $-10^\circ\text{C} \sim +75^\circ\text{C}$

零点的温度影响 $0.01\%\text{R.O.}/^\circ\text{C}$

输出的温度影响 $0.01\%\text{R.O.}/^\circ\text{C}$

电缆类型 $\phi 6$ ，4 芯屏蔽电缆

电缆长度 5m/1 根

输出方式 直接连接

表面处理 无（主体：不锈钢）

尺寸图片

