

KYOWA 中心孔型荷重计 BLW-A-1MN



型号

BLW-A-500KN

BLW-A-1500KN

BLW-A-1MN

BLW-A-2MN

vsl 主持人等负载测量用的中心大厅型共负重。 中心大厅依照 vsl 工艺对应。

额定容量:500 kn ~ 2 mn

直径:188 mm (500 kn), 223.5 mm (1 mn), 263.5 mm (1500 kn, 2 mn)

非直线性:ro±0.8%以内

优越性

- 偏负重、内外负重的灵敏度差异小(专利注册济)
- 超薄轻
- 防水结构(ip68(水力:0.5 mpa, 24 h, 23℃±15℃) (jis c 920))

性能

额定容量 500 kn

非直线性 ro±0.8%以内

迟滞现象 ro±0.5%以内

额定输出功率为 1.25 mv / v (2500×10⁻⁶ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 70℃

温度补偿范围 -10 ~ 60℃

零分的温度影响 ro /℃±0.05%以内

输出温度的影响 ±0.05% /℃以内

电气特性

允许外加电压 15 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 10 v ac 或 dc

输入抵抗 350ω±0.3%

输出抵抗 350ω±2%

电缆 0.5mm 24 心盾氯乙炔 1 米，外径 9.6 毫米
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 150%

保护等级 ip68(水力:0.5 mpa, 24 h, 23℃±15℃) (jis c 920)

质量 约 4 公斤

外形尺寸图

