

KYOWA 发动机指压转换器 PE-30KF



型号

PE-30KF

发动机燃烧压测定用

额定容量:3 mpa

允许温度范围:座螺丝部的温度 300℃ 以下

排水温度 80℃ 以下

优越性

●最高使用温度 300℃ (水冷式)

规格

性能

额定容量 3 mpa

非直线性 $\pm 1\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 $1 \text{ mV} / \text{V}$ (2000×10^{-6} 弊端) 以上

环境特性

允许温度范围 座螺丝部的温度 300℃ 以下

排水温度 80℃ 以下

电气特性

允许外加电压 10 V ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 5 V ac 或 dc

输入抵抗 $350 \Omega - \pm 2\%$

输出抵抗 $350 \Omega - \pm 2\%$

电缆 0.3mm²×24, 心盾氯乙烯 30 厘米, 外径 7.6mm,

尖头连接器插头 prc03-12a 10-7m

电缆附件 0.3mm²×24 心盾氯乙烯 2.7 米, 外径 7.6mm

转换器方面：尖头连接器插头 prc03-32a 10-7f

测量仪器方面：尖端连接器插头 prc03-12a 10-7m

（盾是主机，连接）

机械特性

允许负载 130%（静压），100%（动态压）

固有振动数 约 21khz

质量 约 120g（不包括有线）

螺旋丝 m18 p = 1.5

标准附件 垫垫垫（ng-1801f）

塑料软管 2 米

供给管

外形尺寸

