

KYOWA 墙面土压计 BER-S-1MP12SA3Z30



型号

BER-S-500KP12SA3Z30

BER-S-1MP12SA3Z30

BER-S-2MP12SA3Z30

BER-S-3MP12SA3Z30

功能允许负荷 1000%的墙面土压计。
和组合本质安全防爆系统可以组成

优越性

- 耐过负荷出众(1000%负荷对应)
- 卓越的负载特性偏(特性的影响少,灵敏度差小)
- 本质安全防爆结构

规格

性能

额定容量 压力:500 kpa

负重:2.1 kn

非直线性 $\pm 1\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 约 1.0 mv / v

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 60°C

温度补偿范围 ~ 60°C

零分的温度影响 $\pm 0.1\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\%$ / $^{\circ}\text{C}$ 以内

电气特性

允许外加电压 12 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 10 v ac 或 dc

输入抵抗 $350\ \Omega - \pm 5\%$

输出抵抗 $350\ \Omega - \pm 5\%$

电缆 0.5mm 24 心盾氯乙炔 30 米, 外径 10mm, 尖头外露

(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 1000%土压(土压=有效应力+间隔水力)

间隔水力(包括气体压)的允许负荷是 3 mpa。

土压受压面负荷均等的情况下。

外置 受压面: 不锈钢图示

法兰, 有线提款权部: 镀防生锈

防水压(有线提款权部) 600 kpa

质量 3.1 公斤(不包括电缆)

外形尺寸图

