

KYOWA 小型加速度转换器 ASM-200BA



型号

ASM-200BA

车身和纸业的加速度测量

并应用于半导体受感部的加速度转换器中,小型轻量被测量身体的振动模式的影响在口里,因此汽车冲撞试验在内的加速度,可以应用在振动测量。

额定容量:±1961 m / s²

尺寸:7.6×4.6×15 mm

额定功率:1.3 mv / v 以上

响应频率范围(23℃):dc ~ 3.5 khz(灵敏度偏差±5%)

优越性

- 小型轻(约 1.2 g),因此口里振动模式的影响
- 高负荷 500%
- 为了ダンピングオイルレス温度没有的频率特性和相位特性的影响
- shift 口里 no 为倾销的地位
- 冲突对考试用纸业配备有可能

规格

性能

额定容量 ±1961 m / s²(±200 g)

非直线性 ro±1%以内

迟滞现象 ro±1%以内

额定输出功率为 1.3 mv / v (2600×10⁻⁶ 弊端)以上

负数灵敏度差异 ro 1.5%以下

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 60℃

温度补偿范围 5 ~ 40℃

零分的温度影响 $ro/^{\circ}C \pm 2\%$ 以内

输出温度的影响 $-0.25 \sim \%/^{\circ}C$

电气特性

允许外加电压 2 v dc 只

推荐外加电压 2 v dc 只

输入抵抗 $120 \omega - \pm 20\%$

输出抵抗 $120 \omega - \pm 20\%$

电缆 0.035mm24, 心屏蔽乙烯 7 米, 外径 1.7 毫米, 尖头连接器插头 (r05-r5f 可配合)
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 500%

响应频率范围 dc ~ 3.5 khz(灵敏度偏差 $\pm 5\%$)(23 $^{\circ}C$)

座共振频率 21 khz $\pm 10\%$

横向灵敏度 ro 3% 以下

质量 约 1.2 g(不包括有线)

各预售 变换有线 tt-18

外形尺寸图

