

SOHGOHKEISO 压缩传感器 TR20DA-1KN



型号

TR20DA-1KN

TR20DA-2KN

TR20DA-5KN

TR20DA-10KN

TR20DA-20KN

TR20DA-50KN

TR20DA-100KN

TR20DA-200KN

特征

高精度低容量高容量

有设定，抗偏压的密封结构

因此，可以进行各种各样的使用

滚动单元格。

类型名称 TR20DA

额定容量 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN,
50kN, 100kN, 200kN

输出电压 2.0mV/V \pm 0.5% (1kN, 2kN)

3.0mV/V \pm 0.5% (5kN~200kN)

非线性 0.05%R.O.以内

滞后 0.05%R.O.以内

重复性 0.03%R.O.以内

输入电阻 350 Ω (1kN~100kN)

700 Ω (200kN)

输出电阻 350 Ω \pm 1% (1kN~100kN)

700 Ω \pm 1% (200kN)

绝缘电阻 1000M Ω 以上

容许过载 110%

容许施加电压 15V

初始不平衡电压 \pm 0.05mV/V 以内

容许温度范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
 使用温度范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
 零点的温度影响 $0.01\% \text{R.O./}^{\circ}\text{C}$
 输出的温度影响 $0.01\% \text{R.O./}^{\circ}\text{C}$
 电缆类型 $\phi 8$, 4 芯屏蔽电缆
 电缆长度 5m/1 根
 输出方式 直接连接 (也可进行连接器规格)
 表面处理 涂饰

尺寸图片

