

COOPER 通用压力传感器 PTG 1000



型号

PTG 1000

压力范围 0 - 40000 Psi

输出 4-20ma、0-5v 0-10v & 自定义输出可用

精度高

Emi / Rfi 保护

自定义设计可用

消除漂移——融合债券传感器技术长期稳定

**不能用于网上购物,由于大量潜在的零件号码组合。 电话或电子邮件报价。 **

规范

压力范围 0 到 40000 Psi

压式绝对的; 计; 真空; 密封的化合物

输出 0-5vdc; 0-10vdc; 4-20ma; 10 mv / V

精度<±。 1%的 f.s.; <±。 2%的 f.s.; <±。 5%的 f.s. (BfsI)

零炮检距<±。 25% F。 年代字段可调

跨度公差<±1%的 f.s.

温度范围-40° + 212° F-76° + 266° F 可选的

Comp。 温度范围+ 32° + 125° F

临时 Comp 零。 <±1.5%的 f.s.

临时。 排版:跨度<±1.5%的 f.s.

稳定(2 年)<±。 05%的 f.s.

压力循环> 5000 万

激 9-36vdc (4-20ma & 0-5vdc 输出)

13-36 Vdc (0-10vdc 输出)

输出负载 > 10 k 欧姆

安全超载 2 倍额定压力

爆破压力 5 倍额定压力

