

KYOWA 小型压缩型传感器 LC-20TV



型号

LC-5TV

LC-10TV

LC-20TV

现有的设备可以很容易的安装小型压缩型发展组件。水平位移,取消的偏差引起的横向负载
停金属铬的准备了。

额定容量:50 ~ 200 kn

直径:68 mm (50 kn), 78 毫米(100 kn), 98 毫米(200 kn)

非直线性:ro±0.05%以内

优越性

●惰性气体封装密封结构

使用双塞尔坎规

※双电池槽和自我温度补偿型槽灵敏度温度补偿功能,附加的东西

规格

性能

额定容量 50 kn

非直线性 ro±0.05%以内

迟滞现象 ro±0.05%以内

反复性 ro 0.03%以下

额定输出功率为 2.5 mv / v (5000×10⁻⁶ 弊端)±0.2%

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 80°C

温度补偿范围 -10 ~ 70°C

零分的温度影响 ro /°C ±0.003%以内

输出温度的影响 ±0.003% /°C 以内

电气特性

允许外加电压 20 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 10 v ac 或 dc

输入抵抗 $350 \omega - \pm 0.5\%$

输出抵抗 $350 \omega - \pm 0.5\%$

电缆 0.5mm²⁴, 心盾氯乙烯 5 米, 外径 8.5 毫米, 尖头外露
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 150%

固有振动数 约 17 khz

质量 约 1 kg(不包括有线)

保护等级 ip67 (jis c 920)

各预售 负重受座 ca-10b

座基座 cf-50

若停止钩 cr-5

外形尺寸图

