

SOHGOHKEISO 压缩传感器 TR20C-2KN



型号

TR20C-1KN

TR20C-2KN

TR20C-5KN

TR20C-10KN

TR20C-20KN

TR20C-50KN

TR20C-100KN

TR20C-200KN

TR20C-500KN

TR20C-1MN

特征

- ◆带有载入按钮。卸载装载按钮可能，因为取下后会变成母螺丝可以配合使用方法使用。
- ◆从低容量到高容量有广泛的设定因为采用了剪切方式，所以性能很高薄型、偏压性也很强。

类型名称 TR20C

额定容量 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN,

50kN, 100kN, 200kN, 500kN, 1MN

输出电压 1.0mV/V $\pm$ 0.5% (1kN)

2.0mV/V $\pm$ 0.5% (2kN $\sim$ 1MN)

非线性 0.2%R.O.以内

滞后 0.2%R.O.以内

重复性 0.1%R.O.以内

输入电阻 700 Ω (1kN $\sim$ 100kN)

350 Ω (200kN $\sim$ 1MN)

输出电阻 700 $\Omega \pm 1\%$ (1kN $\sim$ 100kN)

350 $\Omega \pm 1\%$ (200kN $\sim$ 1MN)

绝缘电阻 1000M Ω 以上

容许过载 120%

容许施加电压 15V

初始不平衡电压 $\pm 0.05\text{mV/V}$ 以内

容许温度范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

使用温度范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

零点的温度影响 0.01% R.O./ $^{\circ}\text{C}$

输出的温度影响 0.01% R.O./ $^{\circ}\text{C}$

电缆类型 $\phi 8$, 4 芯屏蔽电缆

电缆长度 5m/1 根

输出方式 直接连接 (也可进行连接器规格)

表面处理 涂饰

尺寸图片

