

TEAC 压缩伸张传感器 tu-nr-c□kn-g-2KN



型号

tu-nr-c□kn-g-1KN

tu-nr-c□kn-g-2KN

tu-nr-c□kn-g-5KN

tu-nr-c□kn-g-10KN

tu-nr-c□kn-g-20KN

tu-nr-c□kn-g-50KN

tu-nr-c□kn-g-100KN

tu-nr-c□kn-g-200KN

耐偏心特性和耐疲劳特性突出。超薄机密结构。因为晶片研磨机（包装机）等装置的最好。
型号 tu-nr-c：基本规格是现在有产品的情况下对应环境（rohs）了。

特点/用途

中心大厅、剪切型、连接器型

型号 tu-nr-c□kn-g

允许负荷 150% r . c。

最大允许负荷 200% r . c。

额定输出功率为 0.75 mv / v±1% (1 kn)

1.0 mv / v±1% (2 kn)

1.5 mv / v±1% (5 kn ~ 200 kn)

直线性 0.15% r . o。

迟滞现象 0.15% r . o。

反复性 0.1% r . o。

允许外加电压 推荐 20 v, 12 v

输入端子之间抵抗 350ω-

输出端子间抵抗 350ω-

绝缘抵抗 50ω- 1000 米以上(vdc)

温度补偿范围 -10℃~ 60℃

允许温度范围 -30℃~ 80℃

零分温度影响 0.1% r . o . / 10℃(1 kn ~ 2 kn)

0.05% r . o . / 10℃ (5 kn ~ 200 kn)
输出温度的影响 0.1% r . c . / 10℃
电缆 φ主要 8、4 芯屏蔽、5 米,一侧尖端玫瑰、单行 prc03-12a10-7m
固定方法 螺栓孔
机身材质 合金工具钢
工艺 PRC03-21A10-7F
环境对应

规格

单位	定格容量												
N	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	50	100	200	500	
kN	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000

定格容量	固有振動数	質量 (約)
1kN	6.5kHz	0.6kg
2kN	8kHz	0.6kg
5kN	11kHz	0.6kg
10kN	16kHz	0.6kg
20kN	21kHz	0.7kg
50kN	18kHz	1.1kg
100kN	16kHz	2.2kg
200kN	12kHz	6kg

尺寸图片

