

KYOWA 间隙水压机 BPC-A-500KP



型号

BPC-A-200KP

BPC-A-500KP

BPC-A-1MP

BPC-A-2MP

土里的间隔压测定用

土里埋在了土里的间隔为了测定压的转换器。侧压带来的影响,不受双重结构型设计,挖掘土压请使用大幅变化的情况。 电缆的长度,根据您的要求制作。

优越性

- 外机身作为双重结构型侧压的不受影响。
- 防止受感部闭塞的平底滤波器 fb-10sus 附属(10 μ m 标准)
- 外置部 fb-10sus 包括所有不锈钢

规格

性能

额定容量 200 kpa

非直线性 $\pm 2\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 0.75 mv / v (1500 $\times 10^{-6}$ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 -30 $\sim$ 80 $^{\circ}$ C(冻结)

温度补偿范围 $\sim$ 60 $^{\circ}$ C(冻结)

零分的温度影响 $\pm 0.1\%$ / $^{\circ}$ C 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\%$ / $^{\circ}$ C 以内

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 2 $\sim$ 10 v ac 或 dc

输入抵抗 $350\ \Omega \pm 1\%$

输出抵抗 $350\ \Omega \pm 1\%$

电缆 0.5 mm² 心氯丁二烯 1 米, 外径 11.5 毫米, 尖端外露

机械特性

允许负荷 150%

质量 约 550 g(不包括有线)

外形尺寸图

