

TEAC 压缩型传感器 1006-29.4N



型号

1006-19.6N

1006-29.4N

1006-49N

优越性

保护结构 ip66

超小型尺寸高性能

型号 1006

允许负荷 150% r . o .

额定输出功率为 $2 \text{ mv} / \text{v} \pm 10\%$

零平衡 $\pm 10\% \text{ r . o .}$

全误差 $\pm 0.02\% \text{ r . o .}$

最大外加电压 $15 \text{ v dc} / \text{ac}$

输入端子之间抵抗 $415 \omega - \pm 20 \omega -$

输出端子间抵抗 $350 \omega - \pm 3 \omega -$

绝缘抵抗 $2000 \text{ m} \omega -$ 以上

温度补偿范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

允许温度范围 $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

零分温度影响 $\pm 0.006\% \text{ r . o .} / ^{\circ}\text{C}$

输出温度的影响 $\pm 0.0014\% \text{ load} / ^{\circ}\text{C}$

电缆 直接 $\Phi 3$ 、4 芯屏蔽,0.4 米,尖端玫瑰

机身材质 铝

规格

単位	额定容量												
N	2.9	5.9	14.7	19.6	29.4	49	69.6	98	147	196	294	490	980
kN	1.47	1.96	2.45	2.94	4.9	7.35	9.8	19.6	49				

额定容量	质量(约)
19.6 n (2 kgf)	50 g
29.4 n (3 kgf)	50 g
49 n (5 kgf)	50 g

尺寸图片

